Karta techniczna

BURGOPLAK

Opis produktu

Burgoplak to wodnista dyspersja terpolimeru na bazie winylooctanu, etylenu i kwasu akrylowego, która doskonale przylega do metali i tworzyw sztucznych. Preparat tworzy przezroczystą, błyszczącą powierzchnię o silnych właściwościach klejących. Dzięki stabilności i trwałości Burgoplak znajduje zastosowanie jako klej umożliwiający zaklejanie rdzy, zabrudzeń i innych problematycznych obszarów.

Obszary zastosowań

Burgoplak to specjalistyczny klej wykorzystywany przede wszystkim do wyklejania pierwszej warstwy plakatów billboardowych na zniszczonych, zabrudzonych oraz zardzewiałych powierzchniach. Jego wyjątkowe właściwości adhezyjne umożliwiają skuteczne przyklejanie plakatów bez potrzeby czyszczenia czy wymiany tablic, co znacznie upraszcza obsługę kampani. Burgoplak zapewnia trwałe i mocne połączenie, nawet na trudnych podłożach, co pozwala na bezproblemową kontynuację kolejnych warstw plakatów. Jest to idealne rozwiązanie dla branży reklamowej, gdzie liczy się szybkość i skuteczność aplikacji.

Dane techniczne

Zużycie: 100 ~ 400 g/m^2
Temperatura pracy: +5°C ~ +30°C
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń
Gęstość: ≈ 1030 g/dm^3
Lepkość kinematyczna: 9000 - 16000 mPa·s

Wygląd: biały płyn
Zapach: brak
pH = 5,0 - 6,3
Składniki: woda, terpolimery, konserwanty
Preparat wrażliwy na mróz

Sposób użycia

Aby użyć kleju Burgoplak do wyklejania billboardów, należy przygotować powierzchnię, upewniając się, że jest sucha, choć może być zniszczona, zabrudzona lub zardzewiała. Burgoplak nakłada się równomiernie na całą powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla. Klej wykazuje doskonałą przyczepność, lecz wykorzystanie na materiale nośnym wskutek różnych okoliczności może mieć wpływ nie znany producentowi. Po nałożeniu kleju należy odczekać, aż warstwa stanie się lekko lepka, a następnie przykleić pierwszą warstwę plakatu. Należy upewnić się, że plakat jest dobrze wygładzony, aby uniknąć pęcherzyków powietrza i zapewnić trwałe połączenie.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Preparat nie podlega obowiązkowi znakowania.

Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z zarządzeniami zakładowymi lub przepisami lokalnymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.

Składować w suchym i chłodnym miejscu. Produkt ulega uszkodzeniu w temperaturach <5°C, w temperaturach >30°C może nastąpić rozwój mikroorganizmów. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - około 12 miesięcy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.